Datenblatt



1:1 Vorlage auf Seite 2

Gesamte Grafikfläche (mit Beschnitt):
1510 x 3510 mm

Endformat der Grafik nach Anfertigung:
In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges Druckprodukt.

Sichtbarer Bereich:
Platzieren Sie Ihre Gestaltungselemente nur in dieser Zone, damit kein Element verdeckt wird.

TIPPS FÜR EINE FEHLERFREIE GESTALTUNG:

Allgemein	Ihre Grafik sollte bis zum Rand der gesamten Grafikfläche angelegt sein, um unerwüschte weiße Ränder zu vermeiden.
Auflösung	Die Auflösung sollte mindestens 300 dpi betragen. Bitte verwenden Sie Hochauflösende Bilder!
Farbe	Liefern Sie Ihre Druckdaten im CMYK Farbmodus, damit es zu keiner Abweichung der Farben kommt.
Dateiformat	Ihr Dokument muss im PDF X4-Format abgespeichert werden.
Seiten	Senden Sie mehrseitige Dokumente chronologisch in korrekter Reihenfolge als eine einzige PDF-Datei.

Hissflagge | 1500 x 3500 mm | ohne Ausleger | einseitig bedruckt

4/0-farbig, beidseitig bedruckt

- Diese Formatvorlage darf nicht geändert werden, löschen Sie nur die Hilfslinien vor Erstellung der Druckdaten.
- Unsere Empfehlung für ein sattes schwarz: C:40% / M:20% / Y:20% / K:100% für ein kälteres/blaueres schwarz erhöhen Sie den Cyan-Anteil. Für ein wärmeres schwarz fügen Sie mehr Magenta und Yellow hin zu.
- Bitte wandeln Sie alle verwendeten Schriften in Vektoren/Pfade/Kurven um.
- Vermeiden Sie, Bilder durch nachträgliches Interpolieren/Hochrechnen künstlich zu vergrößern. Dies kann zu Qualitätsverlusten im Druck führen. (Bilder einbetten)
- Ein zu geringer Farbauftrag führt im Druck dazu, dass die Farbe auf dem Druckprodukt je nach Druckverfahren und Bedruckstoff kaum oder gar nicht zu erkennen ist. Deshalb empfehlen wir einen minimalen Farbauftrag von ca. 3 bis 5 % pro Farbkanal, wobei sich eine Farbe auch aus einem einzelnen Farbkanal zusammensetzen kann (z. B. 5 % Cyan, 0 % Magenta, 0 % Yellow, 0 % Schwarz.
- Wir prüfen Ihre Druckdaten weder auf Rechtschreib- noch auf Gestaltungsfehler. Bitte prüfen Sie Ihre Druckdaten vor dem Hochladen.
- Um Pixelfehler und eine nicht ausreichende Auflösung zu vermeiden, prüfen Sie Ihr Druck-PDF in der 100% Ansicht (Zoomfaktor/Lupe: 100%) diese Ansicht zeigt die originale Druckgröße und die Auflösung Ihres Druckprodukts.

Gesamte Grafikfläche (mit Beschnitt)
Fläche ohne Beschnitt
Endformat der Grafik nach Anfertigung
Fläche ohne Beschnitt
Endformat der Grafik nach Anfertigung
Fläche ohne Beschnitt
Sicherheitsabstand
Bereich, der keine Elemente enthalten darf, die gekürzt oder abgeschnitten werden könnten, da sonst Text und Elemente während der Produktion, Text und Elemente während der Produktion.